



AUSA

T144H
VERREIKER



Technische gegevens

Algemeen

Laadvermogen	1350 Kg
--------------	---------

Draagvermogen op maximumhoogte	770 Kg
--------------------------------	--------

Leeggewicht	2527 Kg
-------------	---------

Transmissie	Hydrostatisch
-------------	---------------

Maximale hef	4000 mm
--------------	---------

Maximale hef bij maximale belasting	3400 mm
-------------------------------------	---------

Maximaal bereik	1682 mm
-----------------	---------

Maximale belasting bij maximale reikwijdte	580 Kg
--	--------

Motor

Merk	KUBOTA
------	--------

Model	V1505-E4B
-------	-----------

Vermogen	18.5 kW
----------	---------

Koppel	92,6@1700
--------	-----------

Aantal cilinders	4
------------------	---

Emissie	Stage V - EPA Tier 4
---------	----------------------

Lawaai (LwA)	103 dB(A)
--------------	-----------

Technische gegevens

Besturing

Maximale snelheid	18.3 Km/h
Maximale hellingshoek	25 %
Externe draaicirkel	2982 mm
Stuurbesturing	2-wiel
Tractie	4x4
Banden	11.0/65x12

Hydraulisch systeem

Debiet	20.8 l/min
Werkdruk	240 bar

Tankcapaciteit

Brandstof	55 l
Hydraulisch systeem	32 l

Remmen

Bedrijfsrem	-
Parkeerrem	Negatief bij de hydrobasis

Apparatuur

Bestuurderplaats

Open ROPS/FOPS-cabine	<input checked="" type="radio"/>
Half gesloten ROPS/FOPS-cabine met voorruit, achter- en bovenruit	<input type="radio"/>
Gesloten ROPS/FOPS-cabine met verwarming	<input type="radio"/>

Koppelingssystemen

AUSA mechanische koppeling	<input checked="" type="radio"/>
Universele hydraulische snelkoppeling met 5e aansluiting hulphydrauliekleiding	<input type="radio"/>
EURO8 hydraulische snelkoppeling met 5e aansluiting hulphydrauliekleiding	<input type="radio"/>

Veiligheid

Veiligheidsgordel met gordelslot sensor	<input checked="" type="radio"/>
Stoel met aanwezigheidssensor bestuurder	<input checked="" type="radio"/>
Ledzwaailicht	<input checked="" type="radio"/>
Achteruitrijalarm	<input checked="" type="radio"/>
Noodstop	<input checked="" type="radio"/>
Ladingsniveau-indicator	<input checked="" type="radio"/>
Overbelastingblokkeersysteem met 60 seconden deactivatieknop	<input checked="" type="radio"/>
Beschermrooster voorruit	<input type="radio"/>

Verlichting en besturing

Weglichting en tweede achteruitkijkspiegel	<input type="radio"/>
Werklampen voor (2) en achter (1)	<input type="radio"/>
Achteruitkijkspiegel	<input checked="" type="radio"/>
Panoramische achteruitkijkspiegel rechts	<input type="radio"/>

Geavanceerde uitrusting

Hydrostatische transmissie	<input checked="" type="radio"/>
Inching pedal	<input checked="" type="radio"/>
AUSAnow	<input type="radio"/>

Apparatuur

Vorken

Vorken van 1000 mm	<input checked="" type="radio"/>
Vorken van 1200 mm	<input type="radio"/>
Vorkdrager van 1.050 mm	<input checked="" type="radio"/>
Ladingsbeschermer 1200 mm	<input type="radio"/>
Ingebouwde FEM II zijschuif met ladingsbeschermer van 1.200 mm	<input type="radio"/>

Hulpstukken

Tweehandbediening voor het aan- en afkoppelen van opzetstukken	<input checked="" type="radio"/>
Laadschop van 350 liter	<input type="radio"/>
4x1 multifunctionele laadschop van 248 liter	<input type="radio"/>

Accessoires

4e aansluiting hulphydrauliekleiding	<input checked="" type="radio"/>
5e aansluiting hulphydrauliekleiding	<input type="radio"/>
Continue stroom	<input type="radio"/>
Autoradio	<input type="radio"/>
Waterdichte documentenhouder	<input checked="" type="radio"/>
Luchtfilter met cycloonvoorfilter	<input type="radio"/>
Biologisch afbreekbare hydraulische olie	<input type="radio"/>
Motorblokverwarming	<input type="radio"/>
Trekhaak met kogel	<input type="radio"/>
Stroomaansluiting voor de aanhangwagen verlichting	<input type="radio"/>

Banden

SSL terreinbanden 27x10-12"	<input type="radio"/>
Gazonbanden 26x12.00-12"	<input type="radio"/>

Onderdelen

Onderhoudsset 1000 uur	<input type="radio"/>
Reservewiel	<input type="radio"/>

Standaard Optioneel